

TrackGard® ข้อมูลทางเทคนิค.

วัสดุ	PP/HDPE
น้ำหนัก	~ 2.8 กก./โมดูล
พื้นที่ผิว	~ 0.27 ม ² /โมดูล ~ 3.7 โมดูล/ม ²
รับแรงอัด ¹	60 t/module
การรับโหลดสูงสุดที่อนุญาตบนพื้นผิวต่างๆ ²	
- ไม่มีการบีบอัด	23 ตัน/ล้อ
- แข็ง (CI > 500)	6 ตัน/ล้อ
- อ่อน (CI > 300)	4 ตัน/ล้อ
อัตราการประกอบ	~ 100 ม ² /คน/ชม
ด้านการเดิน (SS 485:2001)	
- การทดสอบแบบใช้ลูกตุ้มเปียก	Class X
- การทดสอบแรงเสียดทานแบบแห้ง	Class F
¹ ตัวเลขที่คำนวณจากความกดอากาศและความปลอดภัย 1.2 เท่า ² วัดโดยใช้ดัชนีการเจาะสำรวจดิน	



บริษัท เอเอส ฟรีอิส จำกัด

34/11 พัฒนเวช 8 สุขุมวิท 71, พระโขนงเหนือ วัฒนา , กรุงเทพฯ 10110

Tel: +66 20 95 56 95 I Fax: +66 20 95 56 90 I email: info@as-friis.com I website: www.as-friis.com